

ZP[®] Tracking Powder MSDS

NOMBRE Y DIRECCION DEL FABRICANTE: BELL LABORATORIES, INC. 3699 KINSMAN BLVD. MADISON, WI 53704		ELABORADO POR: PSM/CAR	NUMERO TELEFONICO (608) 241-0202	TELEFONOS DE EMERGENCIA: Emergencia Médica: (877) 854-2494 Emergencia de Transporte: (800) 424-9300 CHEMTREC
NOMBRE DEL PRODUCTO: ZP[®] Tracking Powder				
USO: Rodenticida Anticoagulante		FORMA DEL CEBO: Polvo seco		
SECCION I. COMPONENTES PELIGROSOS				
INGREDIENTE ACTIVO:			% POR PESO	ACTUAL TLV
Fusfuro de Zinc CAS No.1314-84-7			10.0 %	N/A
Este producto no contiene componentes sujetos los requerimientos de reporte de la sección 313 del Superfund Amendment and Reauthorization Act (SARA) de 1986				
SECCION II. CARACTERISTICAS FISICAS				
APARIENCIA: Polvo	COLOR: Gris	OLOR: Ajo	GRAVEDAD ESPECIFICA: N/A	
DENSIDAD DE VAPOR: N/A	PUNTO DE FUSION: N/A	REACTIVIDAD CON EL AGUA: N/A	TASA DE EVAPORACION: N/A	
PRESION DE VAPOR: N/A	PUNTO DE EBULLICION: N/A	SOLUBILIDAD: No soluble en agua	DENSIDAD VOLUMETRICA: 2.965 gm/cc	
SECCION III. FLAMABILIDAD Y EXPLOSIVIDAD				
PUNTO DE FLAMABILIDAD (Metodo Usado): N/A		LIMITE DE FLAMABILIDAD: Límite alto: N/A Límite bajo: N/A		TEMPERATURA DE AUTOINICIACION: N/A
METODO DE EXTINCION EN CASO DE INCENDIO: Estinguir con agua, espuma o gas inerte				
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA EXTERMINAR INCENDIOS: Los bomberos deben estar equipados con ropas especiales para su protección y respiradores				
PELIGROS POSIBLES DE INCENDIOS O EXPLOSIONES: Evite Contacto con ácidos fuertes				
SECCION IV. REACTIVIDAD				
ESTABILIDAD: Estable		CONDICIONES A EVITAR: Ninguna		
POLYMERIZACION: No ocurre		CONDICIONES A EVITAR: Ninguna		
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR): Materiales fuertemente alcalinos			SUSTANCIAS PELIGROSAS PRODUCTO DE SU DESCOMPOSICION: Gases de Fosfuro	
SECCION V. TOXICIDAD				
LD50, ORAL (INGESTION): 275 mg/kg (ratas)		LD50, DERMAL (CONTACTO CON PIEL): > 2000 mg/kg (ratas)		LC50, INHALACION: 19.6 mg/L (ratas)
IRRITACION OCULAR: Ninguno (conejos)		IRRITACION DERMAL: Ninguno (conejos)		SENSITIZACION DERMAL: No considerado Sensitizador

ZP[®] Tracking Powder MSDS

SECCION VI. PRECAUCIONES EN CASO DE EXPOSICION

RUTA PRIMARIA DE ENTRADA:

Ingestión, inhalación

SIGNOS & SINTOMAS DE EXPOSICION:

Nausea, dolor abdominal, pecho apretado, escalofrios y pérdida de energía.

PRIMEROS AUXILIOS:**Ojos:** Lavar los ojos con bastante agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste contacte al médico.**Piel:** Lavar con bastante agua y jabón.**Ingestion:** Llamar inmediatamente al doctor o a los números de emergencia. No suministrar nada por la boca o inducir al vómito hasta que el médico lo indique.**Inalacion:** Remover la persona a un sitio donde pueda respirar aire fresco.**INFORMACION PARA EL MEDICO:** Ninguna.

SECCION VII. CONTROL Y MEDIDAS DE PROTECCION

TIPO DE RESPIRADOR:

El operador debe usar una máscara antipolvo o un respirador aprobado por NIOSH con filtro de polvo para prevenir la inhalación del producto.

PROTECCION OCULAR:

Gafas de seguridad

GUANTES (Recomendados):

Guantes de Caucho

VENTILACION:

El producto no se debe colocar cerca a los ductos de ventilación

OTRAS MEDIDAS DE PROTECCION:

No requeridas

CLASIFICACION DE ACUERDO CON LA ASOCIACION NACIONAL DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (NFPA):**SALUD:** 2 (moderado) **FUEGO:** 0 (No se incendiará) **REACTIVIDAD:** 0 (Estable) **PELIGROS ESPECIFICOS:** Ninguno**CLASIFICACION DE ACUERDO CON INFORMACION SOBRE MATERIALES PELIGROSOS (HMIS):****SALUD:** 2 (Moderado) **FLAMABILIDAD:** 0 (Minima) **REACTIVIDAD:** 0 (Minima) **EQUIPO DE PROTECCION:** E

SECCION VIII. CONTROL DE FUGAS O DERRAMES

PASOS A SEGUIR EN CASO DE QUE OCURRA FUGA O DERRAME DEL PRODUCTO:

Ventilar el área de exposición y eliminar todas las posibilidades de inicio de fuego. Recoja el producto derramado y deposítelo nuevamente en su envase original o en un envase debidamente marcado.

METODO DE ELIMINACION DE RESIDUOS:

Los residuos pueden ser depositados en la basura o en sitios previamente aprobados para esta clase de desperdicios. Deshágase de los residuos de este producto de acuerdo con las leyes federales, estatales o locales.

SECCION IX. ALMACENAMIENTO Y MEDIDAS ESPECIALES

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:

Temperatura ambiente

VIDA UTIL PROMEDIO:

Estable por 1 año cuando se almacena a temperatura ambiente

SENSIBILIDAD ESPECIAL (CALOR, LUZ, HUMEDAD):

Evite la exposición a la luz y a humedad extrema. Exposición a condiciones ácidas pueden resultar en la liberación de gases de fosforo.

PRECAUCIONES PARA MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un área fresca y seca, inasequible para niños, mascotas y otros animales considerados no dañinos. Evite la contaminación de lagos, corrientes de agua y lagunas. Lávese con bastante agua y jabón después de manipular el producto.

SECCION X. TRANSPORTE

NOMBRE DE ENVIO DOT :

No requerido

CLASIFICACION PELIGROSA DOT:

No peligroso

LABELS REQUERIDOS DOT :

No requerido

CLASIFICACION DE FLETE:

LTL Class 60

GARANTIA: La información contenida en este Material Safety Data Sheet fue obtenida de medios profesionales y de confianza. Bell Laboratories, Inc. no garantiza la información expresada o su implicación y no asume responsabilidad por la exactitud y contenido completo de la misma. Esta información es ofrecida para su consideración y estudio. Se considera como satisfactoria para todo lo que concierna el uso y manejo particular de esta substancia.